Metric full nuts - Thread angle 60 degrees - Material acc. to ISO 898-2, ISO 3506-2

Thread dia.	Thread pitch Coarse	Width across flats min. mm	Width across flats max. mm	Width across corners min. mm	Depth min. mm	Depth max. mm
ISO 4032						
M5	0.80	7.78	8.00	11.05	4.70	5.00
M6	1.00	9.78	10.00	12.12	4.90	5.20
M8	1.25	12.73	13.00	14.38	6.44	6.80
M10	1.50	15.73	16.00	17.77	8.04	8.40
M12	1.75	17.73	18.00	20.03	10.37	10.80
M14	2.00	20.67	21.00	23.35	12.10	12.80
M16	2.00	23.67	24.00	26.75	14.10	14.80
M18	2.50	26.16	27.00	29.56	15.10	15.80
M20	2.50	29.16	30.00	32.95	16.90	18.00
M22	2.50	33.00	34.00	37.29	18.10	19.40
M24	3.00	35.00	36.00	39.55	20.20	21.50
M27	3.00	40.00	41.00	45.20	22.50	23.80
M30	3.50	45.00	46.00	50.85	24.30	25.60
M33	3.50	49.00	50.00	55.37	27.40	28.70
M36	4.00	53.80	55.00	60.79	29.40	31.00
M39	4.00	58.80	60.00	66.44	31.80	33.40
M42*	4.50	63.10	65.00	71.30	32.40	34.00
M45*	4.50	68.10	70.00	76.95	34.40	36.00
M48*	5.00	73.10	75.00	82.60	36.40	38.00
M52*	5.00	78.10	80.00	88.25	40.40	42.00
M56*	5.50	82.80	85.00	93.56	43.40	45.00
M60*	6.00	87.80	90.00	99.21	46.40	48.00
M64*	6.00	92.80	95.00	104.86	49.10	51.00

* See ISO 4032-2023 Table A.2